

# Geschlossene Schlauchtrommeln der Serie LD

Schlauchtrommel mit flexiblen Montageoptionen



## In Minutenschnelle einfach zu installieren!

- Geschlossene Schlauchtrommel schützt und verlängert die Nutzungsdauer des Schlauchs
- Vollbewegliches Drehgelenk maximiert den Materialfluss bei minimalem Druckabfall
- Spannung kann unter Druck leicht erhöht oder verringert werden



# Praktische preisgünstige Schlauch-trommeln für schnelle Resultate

Diese erstklassige Schlauch-trommel ist in Minutenschnelle montiert für jahrelangen problemlosen Betrieb!



Drehgelenk für Decken-/Wandmontage (Standard)



Stationäre Decken-/Wandmontage (Option)



Werkbankmontage (Option)



Die Graco-Schlauchtrommeln sind aus einem Stück gefertigt und helfen Ihnen, Ihren Arbeitsplatz ordentlich und sicher zu gestalten. Ideal für Autohändler, Service- und Reparaturwerkstätten sowie industrielle Produktionsanlagen. Rasch und leicht an Wänden, Decke, Werkbänken, Tanks oder in Schränken anzubringen. Komplettsysteme mit LD-Öldosiergeräte und Schlaucheinlasssatz erhältlich, um Ihnen den Alltag zu erleichtern!

## BESTELLINFORMATIONEN\*

Anwendung	Modell	Schlaucheinlasssatz (BSPT)	Schlaucheinlasssatz (NPT)**
Nur Luft	HEL13D	24C437	24C443
	HEL15D	24C437	24C443
Luft/Wasser	HEL23D	24C438	24C444
	HEL25D	24C438	24C444
	HEL33D	24C438	24C445
	HEL34D	24C438	24C445
Petroleum- und synthetik-basierte Schmierstoffe	HEM23D	24C440	24C537
	HEM33D	24C440	24C538
Schmiermittel	HEH13D	24C442	24C539

\*Einlasssätze müssen separat bestellt werden

\*\*Wird mit zwei Anschlüssen zur Konvertierung von BSPT (m) zu NPT (m) geliefert

## ÖLDOSIERSYSTEME (Trommel, Dosiergeräte, Einlassschlauch)

System-nummer	LD-Schlauch-trommel	Schlauch-einlasssatz	Ventil/Dosiergeräte
24D197	HEM33D	24C538	256215, LDM5 mit starre Verlängerung und Abzugbügelschutz
24D198	HEM33D	24C538	255751, LDM5 mit biegsame Verlängerung ohne Abzugbügelschutz
24D199	HEM33D	24C538	256216, LDP5 mit starre Verlängerung und Abzugbügelschutz
24D200	HEM33D	24C538	255277, LDP5, mit biegsame Verlängerung ohne Abzugbügelschutz

## ZUBEHÖR

Enthält die nötige Ausrüstung zur Montage der Werkbank-, Tisch-, Tanktrommel an der Wand oder der Decke

Artikelnummer	Befestigungsmöglichkeiten
24C772	Transport-, Werkbank- oder Wandmontagesäule
24E506	Fester Installationssatz



24C772

## TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Modell	Druck in bar (PSI)	Schlauchdurchmesser x Länge	Einlass (BSPT)	Auslass (BSPT)	Betriebs-temperatur
Nur Luft	HEL13D	17,2 (250)	6 mm x 11 m	1/2 Zoll	1/4 Zoll	-10-60 °C (-14-140 °F)
	HEL15D	17,2 (250)	6 mm x 15 m	1/2 Zoll	1/4 Zoll	
LUFT/WASSER	HEL23D	17,2 (250)	10 mm x 11 m	1/2 Zoll	3/8 Zoll	-17°-60 °C (-0-140 °F)
	HEL25D	17,2 (250)	10 mm x 15 m	1/2 Zoll	3/8 Zoll	
	HEL33D	17,2 (250)	12 mm x 11 m	1/2 Zoll	1/2 Zoll	
	HEL34D	17,2 (250)	12 mm x 14 m	1/2 Zoll	1/2 Zoll	
Petroleum-/syn-thetikbasierte Schmierstoffe	HEM23D	124 (1800)	10 mm x 11 m	1/2 Zoll	3/8 Zoll	
	HEM33D	124 (1800)	12 mm x 11 m	1/2 Zoll	1/2 Zoll	
Schmiermittel	HEH13D	345 (5000)	6 mm x 11 m	3/8 Zoll	1/4 Zoll	

Betriebsanleitung = 313938

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2009 Graco Inc. Formular-Nr. 340432G (Rev. A) 03/10 Drücklegung in Europa. Alle anderen Markennamen oder Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet und sind Warenzeichen des jeweiligen Herstellers. Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.